



Kesselsicherungsgruppe

Benefits

- kompakte Ausführung in einer formschlüssigen Isolation
- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- Entlüftungsdom zur Ansammlung und Trennung der Luft vom Wasser im Heizsystem
- Schnellentlüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- servicefreundlich: Schnellentlüfter auswechselbar ohne Entleerung
- für Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 50 kW

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Kesselsicherungsgruppe. Bestehend aus Armaturenräger, Heizungsmanometer zur Anzeige des Anlagendruckes, Schnellentlüfter mit Aquastop und Membran-Sicherheitsventil MS in einer formschlüssigen Isolation. Inklusive selbst-dichtendem Montageventil für den einfachen Austausch des Schnellentlüfters.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

max. 120 °C

Masse

B x H x T: 183 x 144 x 70 mm

Isolation

Polypropylen EPP

Armaturenräger

Messing

Membran-Sicherheitsventil MS

Eingang x Ausgang: x G $\frac{1}{2}$

Dichtung: PTFE-Dichtring, verdrehbar

Heizungsmanometer

Anzeigebereich: 0/4 bar

Durchmesser: 63 mm

Anschluss: G $\frac{1}{4}$ radial

Schnellentlüfter mit Aquastop

Eingang: G $\frac{3}{8}$

Nennndruck: 12 bar

Ausführungen

	Wärmeleistung	Ansprechdruck	Kesselanschluss	Art.-Nr.
Kesselsicherungsgruppe KSG	max. 50 kW	3 bar	G1 IG	77938

● Lagerware

● Fertigungsware