



## Thermometer mit Kapillarleitung

### Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

## Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

## Technische Daten

### Nenngrösse

62 mm11 mm

### Anzeigebereich

0/120 °C

### Messprinzip

Flüssigkeitsfüllung

### Temperatureinsatzbereich

Medium: Skalenendwert

Umgebung: max. 70 °C

### Betriebsdruck

drucklos

## Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

### Schutzart

IP 32 (EN 60529)

### Anschluss

Fühler: Ø 6,5 x 25 mm, Kupfer

Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

### Zifferblatt

Kunststoff, schwarz

Skalierung: weiss

### Gehäuse

Kunststoff, schwarz

### Ring

THK 171/62 S

## Ausführungen

| Nenn-<br>grösse | Nenn-<br>grösse | Gehäu-<br>se | Über-<br>steck-<br>ring | Zeiger | Ziffer-<br>blatt | Skala | Anzei-<br>gebe-<br>reich | Kapil-<br>larlänge | Typ                |   | Art.-Nr. |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------|------------------|-------|--------------------------|--------------------|--------------------|---|----------|
|                 | 62 x 11<br>mm   | schwarz      |                         |        | schwarz          | weiss | 0/120<br>°C              | 1000<br>mm         | THK<br>171/62<br>S | ● | 67562115 |
|                 | 62 x 11<br>mm   | schwarz      |                         |        | schwarz          | weiss | 0/120<br>°C              | 1500<br>mm         | THK<br>171/62<br>S | ● | 67562125 |
|                 | 62 x 11<br>mm   | schwarz      |                         |        | schwarz          | weiss | 0/120<br>°C              | 2000<br>mm         | THK<br>171/62<br>S | ● | 67562135 |

- Lagerware
- Fertigungsware