



## Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G $\frac{3}{4}$ x G1

Art.-Nr. 42426

Membran-Sicherheitsventil - Trinkwasser

### Benefits

- zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern

### Anwendung

Für geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

### Beschreibung

Der Ansprechdruck ist werkseitig eingestellt.

### Technische Daten

#### Öffnungsdruck

8 bar

#### Anschluss

G $\frac{3}{4}$  x G1

#### Material

Gehäuse: Messing (CW617N)

Kappe: PA 6, blau

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: 4/110 °C

#### Bauteilkennzeichen

TÜV.SV.yy-2017.13.W

"yy" steht für die Jahreszahl der Zulassung

## Ausführungen

|                                                                       | max. Beheizungsleistung | Öffnungsdruck |                                                                                     | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung<br>MSW<br>G $\frac{3}{4}$ x G1 | 150 kW                  | 8 bar         |  | 42426    |

-  Lagerware
-  Fertigungsverfahren