



Wasserabsperrventil WaterControl 01 G1 $\frac{1}{4}$

Art.-Nr. 42575

funkgesteuertes Wasserabsperrventil

Benefits

- sofortiger Verschluss der wasserführenden Leitung im Leckagefall
- Minderung der Schadenshöhe nach Rohrbruch
- Absperrventil in modularer Bauweise mit abnehmbarem Motor und Kugelhahn mit Zusatzverschraubungen für die einfache Montage, auch in beengten Einbausituationen

Anwendung

Zum manuellen oder ferngesteuerten Schliessen und Öffnen einer wasserführenden Leitung in Gebäuden nach einer Ereignismeldung durch die Wassersensoren WaterSensor eco, con oder BWS.

Beschreibung

WaterControl 01.1 besteht aus einem Absperrventil und einem Steuergerät mit Netzteil und EnOcean[®]-Funkmodul. Das Absperrventil besteht aus einem trinkwasserzugelassenen Kugelhahn mit Elektromotor, welcher in die wasserführende Leitung eingebunden ist. Für verschiedene Leitungsdurchmesser stehen zwei Kugelhähne (G1 AG bzw. G1 $\frac{1}{2}$ AG) mit entsprechenden Anschlussverschraubungen auf G $\frac{3}{4}$ IG und G1 IG bzw. G1 $\frac{1}{4}$ IG und G1 $\frac{1}{2}$ IG zur Verfügung. Das Absperrventil der wasserführenden Leitung kann auf unterschiedliche Arten geöffnet und geschlossen werden:

Absperrventil am Stellhebel mechanisch öffnen/schliessen

Absperrventil über Tasten am Steuergerät elektrisch öffnen/schliessen

Absperrventil über Wassersensoren schliessen

Absperrventil mit EnOcean[®]-Taster öffnen/schliessen

Absperrventil über AFRISOhome Gateway und Smartphone öffnen/schliessen

Das Steuergerät steht in ständigem Kontakt mit den angelegten Wassersensoren WaterSensor eco, con oder BWS und/oder dem AFRISOhome Gateway. Eine Ereignismeldung wird ausgelöst, sobald eine Leckage von den Wassersensoren erkannt wird, z. B. undichte Haushaltsgeräte oder ein Rohrbruch in einer Wasserleitung. Beispielsweise kann mittels WaterControl 01.1 die Wasserleitung geschlossen werden, um einen weiteren Wasseraustritt zu verhindern. Das AFRISOhome Gateway überträgt Warnmeldungen und Zustandsänderungen über WLAN an die zuständigen Ansprechpartner (z. B. Eigentümer, Hausverwalter, Hausmeister oder Handwerker).

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C

Lagerung: -10/+80 °C

Medium: 4/80 °C

Versorgungsspannung

AC 100 – 240 V

Nennleistung

stehender Motor: < 2 VA

laufender Motor: < 5 VA

Gehäuse

Wandaufbaugehäuse aus schlagfestem Kunststoff (ABS)

B x H x T: 100 x 188 x 65 mm

Gewicht: 430 g

Schutzart: IP 40 (EN 60529)

Kugelhahn (DVGW-geprüft) mit Motor

G1¼

1.5 kg

Schutzart: IP 40 (EN 60529)

EnOcean®-Funk

EEP: D2-A0-01

Frequenz: 868,3 MHz

Sendeleistung: max. 10 mW

Reichweite: 10 – 30 m

Reichweite: abhängig von Raumsituation und Baumaterialien

anlernbare Geräte

max. 40 Geräte anlernbar in beliebiger Kombination

1 EnOcean®-Zentrale/Gateway,

WaterSensor con (20 x),

WaterSensor eco (10 x),

WaterSensor BWS,

EnOcean®-Taster Auf/Zu (10 x)

Ausführungen

Art.-Nr.

Wasserabsperrentil
WaterControl 01
G1¼



42575

- Lagerware
- Fertigungsware