



## Standaufnehmer LS 300 EU

Art.-Nr. 53300

Standaufnehmer für Überfüllsicherung LS für Ex (WHG)

### Benefits

- in Verbindung mit Messumformer LS 500 zugelassen als Teil einer Überfüllsicherung gemäss WHG
- selbstüberwachend mit automatischer Korrosionsüberwachung
- alle medienberührenden Teile aus Edelstahl 316 Ti
- einsetzbar in Flüssigkeiten bis zu einem Überdruck von 3 bar
- Ex-Zulassung

### Anwendung

Standaufnehmer für Messumformer als Teil einer Überfüllsicherung an ortsfesten und ortsfest verwendeten Behältern. Geeignet zum Einbau in alle Tankausführungen. Zugelassen ohne Stoffliste für wassergefährdende Flüssigkeiten auch mit Flammpunkt < 55 °C.

### Beschreibung

In Verbindung mit Messumformer LS 500 entsprechend WHG zugelassen als Teil einer Überfüllsicherung – selbstüberwachend mit automatischer Korrosionsüberwachung. LS 300 EU besteht aus einem höhenverstellbaren Sondenrohr mit Kaltleiterfühler am unteren Ende, Einschraubkörper und Anschlussdose mit integriertem Überspannungsschutz. Standardlänge 500 mm, max. Länge 3,000 mm. Der Standaufnehmer kann in brennbaren Flüssigkeiten bis zu einem Überdruck von 3 bar eingesetzt werden.

### Technische Daten

#### Material

Anschlussdose: Messing, verchromt  
Sondenrohr: Edelstahl 316 Ti  
Einschraubkörper: Edelstahl 316 Ti  
Kaltleiter: edelstahlgekapselt

#### Prozessanschluss

Einschraubgewinde G $\frac{3}{8}$

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: -25/+50 °C

#### Schutzart

IP 67 (EN 60529)

#### Verwendbarkeitsnachweis

DIBt: Z-65.11-228

#### EU-Baumusterprüfbescheinigung

TÜV 00 ATEX 1656X Ex II 1G Ex ia IIC T4 und Ex II 1/2G Ex ia IIC T4

## Ausführungen

	Länge	Länge	Art.-Nr.
Standaufnehmer LS 300 EU	500 mm	<input checked="" type="radio"/>	53300

- Lagerware
- Fertigungsware