



## Tankentnahmeeinrichtung Euroflex 3 (3,15) mit Schwimmer

Art.-Nr. 20131

Tankentnahmeeinrichtung

### Benefits

- Kombinationsarmatur aus hochfestem Kunststoff
- integriertes, TÜV-geprüftes Isoliertrennstück
- green fuels ready: Geeignet für den Einsatz an Tankanlagen, die mit den neuen paraffinischen Brennstoffen HVO oder GTL befüllt werden
- Euroflex 3 zur schwimmenden Entnahme, auch für selbstsichernde Saugleitung umrüstbar
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit max. 30 % FAME
- Proofed Barrier bei Montage mit Entlüftungsschlauch
- druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule - ideal für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten

### Anwendung

Zur Entnahme von Heizöl im Ein- oder Zweistrangbetrieb aus unterirdischen und oberirdischen Behältern. Geeignet für die Medien Heizöl EL (DIN 51603-1), Dieselmotortreibstoff (EN 590), flüssige Brennstoffe nach DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 sowie Bioheizöl und Biodiesel mit max. 30 % FAME (EN 14214). Auch geeignet beim Einsatz der neuen paraffinischen Brennstoffe HVO oder GTL als Beimischung oder zu 100 %. Geeignet für Überschwemmungs- und Risikogebieten.

Keine schwimmende Entnahme bei unterirdischen Tanks.

### Beschreibung

Kombinationsarmatur aus Kunststoff als Entnahmeeinrichtung mit Messleitung (nicht Euroflex 2) und TÜV-geprüftem Isoliertrennstück zum Einschrauben in den Tank. Anschluss Saugleitung und Rücklauf über G $\frac{3}{8}$ -Edelstahlgewindebuchsen. Universelle Klemmringverschraubungen für Rohre mit 8 und 10 mm Außendurchmesser für den Anschluss der Saugleitung liegen bei. Schnellschlussventil mit Kipphebel für Fernabstellung im Notfall. Druck- und vakuumdicht bis 1 bar.

**Euroflex 3 mit Schwimmer** und Spezialverschraubung G1 für die Ölentnahme im sauberen Bereich (nach TRWS 791 nicht empfohlen für Erdtanks). Messleitungsanschluss für Schlauch oder Rohr mit 6 mm Außendurchmesser. Saugschlauchlänge 2,15 m oder 3,15 m mit zusätzlichem Schwimmkörper am Saugschlauchende.

**GWG 12 K/1C**, Kombination aus Grenzwertgeber und Entnahmeeinrichtung. Mit Messleitungsanschluss für Schlauch oder Rohr mit 6 mm Außendurchmesser. Für Batterietanks nach DIN 6620 und standortgefertigte Behälter nach DIN 6625. Immer dann sinnvoll, wenn am Tank eine Anschlussmuffe fehlt. Anschluss G1 $\frac{1}{2}$ .

### Technische Daten

#### Anschluss

Tank: G1 AG

Saug-/Rücklaufleitung: G $\frac{3}{8}$  IG

Messleitung: 6 mm

**Länge**

Saugschlauch: 3,15 m  
Euroflex 3 (3,15)  
3.15 m

**Prüfdruck**

max. 6 bar

**Durchfluss**

max. 150 l/h

**Ausführungen**
**Material**

Einschraubkörper: Kunststoff (POM), blau  
Saugschlauch: NBR/PVC  
Fußteil: Zamak (ZnAl4Cu1)

**Verwendbarkeitsnachweis**

Übereinstimmungsnachweis (EN 12514-2), ÜHP

Art.-Nr.

Tankentnahmeeinrichtung  
Euroflex 3 (3,15)  
mit Schwimmer

Saugschlauch 3,15 m



20131

-  Lagerware
-  Fertigungsware