

## Kappenventil G1 x G1

**Art.-Nr. 77950**  
**Kappenventile**



### Benefits

- integrierter KFE-Hahn für die einfache Entleerung des Ausdehnungsgefässes
- grosse Entleerleistung für einfache und schnelle Entleerung
- mit verplombbarem Absperrventil gegen unbeabsichtigtes Schliessen

### Anwendung

Zum Anschluss, zur Wartung und Kontrolle von Membran-Ausdehnungsgefässen in Heizungsanlagen nach EN 12828 und Solaranlagen. Am Wassereingang des Ausdehnungsgefässes einzubauen.

### Beschreibung

Kappenventil mit Anschlussverschraubung  $G\frac{3}{4}$  x  $G\frac{3}{4}$  oder G1 x G1. Das Absperrventil ist mit Kappe und Plombe gegen unbeabsichtigtes Schliessen gesichert. Der integrierte KFE-Hahn (Anschluss:  $G\frac{3}{4}$  Eurokonus) ermöglicht die einfache Entleerung des Ausdehnungsgefässes. Hierzu kann ein Schlauch mit Überwurfmutter aufgeschraubt werden. Bei der vorgeschriebenen Funktionsprüfung oder beim Austausch kann das Ausdehnungsgefäss gegen die Heizungsanlage abgesperrt und mit grosser Entleerleistung (Zeitersparnis) entleert werden.

### Technische Daten

**Betriebsdruck**  
 max. 10 bar

**Temperatureinsatzbereich**  
 Medium: 0/120 °C

### Anschlüsse

Eingang x Ausgang: x G1  
 KFE-Hahn:  $G\frac{3}{4}$  AG Eurokonus

### Entleerleistung

Kappenventil mit KFE-Hahn  
 1.5 m<sup>3</sup>/h

## Ausführungen

Art.-Nr.

Kappenventil  
G1 x G1mit integriertem KFE-Hahn G $\frac{3}{4}$ 

77950

- Lagerware
- Fertigungsware