



digitales Anzeige- und Regelgerät VarioFox® 24

Art.-Nr. 31248

digitales Anzeige- und Regelgerät

Benefits

- als kompakte und anschlussfertige Befüll- und Entleerregelung einsetzbar
- optischer und akustischer Alarm
- 4 Schaltausgänge
- Datenloggerfunktion über SD-Speicherkarte oder RS485-Schnittstelle

Anwendung

Universeller Einsatz zur Messwertanzeige und für Regelungen. In Verbindung mit einer SD-Karte auch als Datenlogger einsetzbar.

Beschreibung

Kompaktes, anschlussfertiges Anzeige- und Regelgerät mit Digitalanzeige im robusten Wandaufbauehäuse. Mit integrierter Sensorversorgung und 4 Relaisausgängen. Zusammen mit einem elektronischen Messumformer (z. B. für Druck, Temperatur, Füllstand usw.) bildet VarioFox® eine autarke Mess- und Regeleinrichtung. VarioFox® ist universell einsetzbar und frei konfigurierbar.

Technische Daten

Display

mehrfarbiges, grafisches Display (50 x 30 mm) mit Hintergrundbeleuchtung,
blau = Betrieb,
rot = Alarm,
grün = Parametrierebene,
Anzeige (5-stellig),
Bedien- und Anzeigesprache wählbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,
Anfangs- und Endwert sowie Komma sind frei skalierbar

Linearität

$\pm 0.1\%$ v. Mw.

Auflösung

10 Bit, Dezimalpunkt beliebig setzbar

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -20/+65 °C

Versorgungsspannung

AC 50 – 253 V, 4,2 VA
DC 20 – 253 V, 2,7 W

Sensorversorgung

integrierte, galvanisch getrennte Versorgungsspannung für Messumformer: DC 17 V/20 mA

Analogeingang

alle analogen Normsignale, z. B. 4–20 mA, 0–20 mA, 0–10 V

akustischer Alarm

integrierter Piezosummer, quittierbar

Analogausgang 1

0/4–20 mA, galvanisch getrennt

Analogausgang 2

0–10 V, galvanisch getrennt

digitale Schnittstelle

Schnittstellen: RS 485
mit Baudrateneinstellung

Schaltausgänge

Relaiskontakte: 4 potenzialfreie Wechsler
 Relaiskontakte: Schalthysterese einstellbar
 Kontaktbelastung: AC 250 V, 2 A, 250 VA
 DC 250 V, 1 A, 100 W

Gehäuse

robustes Wandaufbaugeschäuse aus schlagfestem Kunststoff (PC)
 B x H x T: 175 x 125 x 75 mm
 Schutzart: IP 65 (EN 60529)
 Farbe: grau (RAL 7035)
 elektrischer Anschluss: 5 x Kabelverschraubung M16 x 1.5

Linearisierung

Kundenspezifische Linearisierung mit maximal 24 Punkten, z. B. zur Volumenanzeige (Liter) in nichtlinearen Behältern. Peiltabellen für zylindrisch liegende und Kugeltanks sind fest hinterlegt.

Min./Max.-Wert-Speicher

Der während des Betriebes aufgetretene höchste und tiefste Wert kann abgerufen werden.

Datenspeicherung

Langzeitüberwachung auf Speicherkarte (SD/MMC). Speicherkarte gehört nicht zum Lieferumfang.

Ausführungen

Art.-Nr.

digitales Anzeige- und Regelgerät VarioFox® 24	●	31248
---	---	-------

- Lagerware
- Fertigungsware